

Category		R۳۸i
ابعاد و وزن	طول (mm)	3184
	عرض تایر با لاستیک (mm)	1376
	فاصله مرکز به مرکز چرخ (mm)	1674
	ارتفاع (mm)	(ROPS 2340)
	وزن کل بدون وزنه (kg)	1350
تایر	جلو	7-16
	عقب	12.4-24
PTO	نوع	مسنقل
	سرعت خروجی PTO	540/750/1000
هیدرولیک	سیستم کنترل	کنترل موقعیت/ کشش
	دبی پمپ ادوات (lpm)	31.2(12cc X 2600rpm)
	دبی پمپ فرمان (lpm)	15.6(6cc X 2600rpm)
	دبی کل (lpm)	46.8
	نوع اتصال سه نقطه	CAT I
	ظرفیت بالابری (kgf)	797
	تعداد خروجی هیدرولیک	AUX VALVE(Front)/4Port(Rear)
موتور	نوع موتور	4-Stroke, Indirect Engine, Water-cooled
	مدل	LS L3AL
	استاندارد آلاینده	EPA TIER3 EC Stage III A
	توان موتور Hp(kW)	38(28.3)
	توان PTO kW	GEAR: 23.8
	دور موتور (rpm)	2600
	حجم موتور (cc)	2003
	حجم مخزن سوخت (L)	32
گیربکس	نوع جعبه دنده	شائل سنکرونیزه
	تعداد دنده	F12/R12
	سرعت پیشروی (Km/h)	1.22~23.69