



مشخصات :	تراکتور LS	Model:U60
	مدل کابین دار U60-CABIN	
ابعاد		
طول کل از سیر تا اتصال سه نقطه	۲۴۳۴mm	
عرض کلی با تایر	۱۶۶۹mm	
فاصله مرکز به مرکز چرخ جلو و عقب	۲۰۴۷mm	
ارتفاع تا بالای کابین یا ROPS	۲۴۲۶mm	
وزن کل بدون وزنه های تعادل	۲۲۰۰kg	
چرخ ها		
چرخ جلو	۱۱.۲-۲۰	
چرخ عقب	۱۴.۹-۲۸	
محور تواندهی		
نوع محور تواندهی	مستقل/چرخ گرد	
سرعت خروجی PTO (rpm)	۵۴۰/۷۵۰/۱۰۰۰	
سیستم هیدرولیک		
کنترل سیستم هیدرولیک	کنترل موقعیت/کنترل کشش	
دبی پمپ ادوات	۳۴.۴(LPM)	
دبی پمپ فرمان	۱۷.۸(LPM)	
دبی کل	۵۲.۲(LPM)	
تعداد پورت های هیدرولیک	۴ عدد جلو/۴ عدد عقب	
ظرفیت بلند کردن بار	۱۸۵۰(KGF)	
مدل اتصال سه نقطه	تیب ۲	
موتور		
نوع موتور	چهار سیلندر خطی عمودی/پاشش غیر مستقیم /آب خنک/اداری توربوشارژ	
مدل	LS S۴QL	
آلایندگی	TIER۳ دارای استاندارد	
توان خروجی	۵۶hp	
توان خروجی PTO	۴۹.۳(hp)	
دور موتور	۲۶۰۰(rpm)	
حجم موتور	۲۵۰۵cc	
ظرفیت مخزن سوخت	۶۰L	
انتقال حرکت		
نوع جعبه دنده	مکانیکی/سنکرونیزه	
تعداد دنده (جلو/عقب)	۳۲-۱۶	
سرعت پیشروی (km/h)	۲۹.۳ تا ۰.۲	